

新しくなったセパレップSP-30

セパレップ新旧比較

変更内容	旧 (セパレップSP-1)	新 (セパレップSP-30)
許容流入流量性能が2割にアップ	15.0L/min、13mm水栓1ヶに対応	30.0L/min、従来の相当容量*40L、13mm水栓2ヶに対応
部品形状・構成を一新 メンテナンス性向上	部品点数5点 溜め洗い不可	部品点数4点 溜め洗い可
空間の有効利用	シンク下側にグリーストラップを取り付けた構造のため、高さ寸法が必要となり、床からドレン口までの距離が145mmだった。	シンクとグリーストラップを二重構造とすることで、空間の有効利用が可能となり、実容量が2割にも関わらず、床からドレン口までの距離を236mmにすることが可能となった。
見た目にはシンク	シンク下側のグリーストラップが目立っていた。	外観は業務用シンク同様で、厨房内でも違和感がない。



*従来の相当容量、従来の規格は実容量の75%を許容流入流量と定めていたため、本製品が従来規格に相当する容量を表します。

構造

着脱シンク
重さ0.5kgで、女性でも容易に持ち上げられます。

バスケット
十分な容量のバスケットでゴミを収集します。

仕切板
流れを制御し効率的に油を分離します。バスケットを固定する常設の役割とバスケットをすり抜けたい小さなゴミを仕切板内に溜める役割も兼ねています。

パップル
グリーストラップから油が流出するのを防ぎます。

グリーストラップ内部
着脱シンクの下にはグリーストラップがあります。油の処理率は95%以上を誇り、水質を安定させます。

部品を外した状態
全ての部品を取り外すと内部の凹凸はほとんど無く、清掃もカンタンです。

従来のグリーストラップは水流が一方通行であるのが一般的。(セパレップSP-30)では、水流が全方向に進み、機全体を有効に使うので小容量でも油を効率的に分離します。

従来のグリーストラップ

▶ シンク一体型グリーストラップ(セパレップSP-30)な5

シンクの下に溜り込んで清掃、箇所を上、汚損もかかる。

立ったままでラクラク清掃。

シンクにグリーストラップが内蔵し、一体構造なので、食品残渣も溜り込まず、清掃も楽々。汚損もかかるとはなりません。場所の清掃も容易で、足元の手取も安心になります。

シンクからグリーストラップまでが配管で接続され、レイアウトの変更が難しい。

設置後のレイアウト変更もカンタン。

従来のグリーストラップの場合、シンクとの間や配管により設置後のレイアウトの変更が難しくなります。(セパレップSP-30はグリーストラップまでの配管が短いので、設置後のレイアウトの変更も容易になります。)

接続されるグリーストラップにより、水質にバラツキがある。

許容流入流量30L/分で安定した阻集効率。

許容流入流量30L/分の高圧試験として134時間連続作業の試験も実施しています。(134時間連続作業は、グリーストラップに付いた油分がSPAG-E-527グリーストラップに集まり、排水も容易に行っています。)

シンクの設置のみでOK、施工コストが大抵ダウン。

配管が簡単だから、施工コストもダウン。

(セパレップはシンク一体型のためシンクとの距離からグリーストラップの設置もOK、それだけで施工するにも大抵のコストを抑えることができます。)

メンテナンス費用・施工費用をまとめてコストダウン! 安定した水質が維持できます!

セパレップSP-30(グリーストラップ)

錆びにくい耐久性に優れたステンレス材を使用。側板厚1mm、底厚2mmの厚みで強度を長く維持します。

シンク

耐久性に優れたステンレス材を使用することにより、錆びを抑えて強度を長く維持します。



ドレン口

バスケットからすり抜けれた油を収集除去、ひしゃくやポンプによる抜き取り作業がなくなるため特種も簡単です。



メンテナンスも簡単!

ドレン口の下にパップルを付けて、パップルをレバーを下に向けると下に溜まったゴミが排出できるためメンテナンスも簡単! グリーストラップの汚れも簡単!

■シンク一体型グリーストラップ

セパレップ SP-30-1W600

設計価格	Mコード
¥200,000	82354

セパレップ SP-30-2W1200

設計価格	Mコード
¥250,000	82355